


ИМПУЛЬСНЫЙ КОММУТАТОР С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БКДТ-30000-2,0-Е

СХЕМА: M1H



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- разрядный контур источника питания соленоида
- импульсная техника
- научно-исследовательская аппаратура
- силовой элемент испытательного оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение (рекомендуется дополнительный обдув со скоростью потока охлаждающего воздуха не менее 0,5...1 м/с. Обеспечивается Заказчиком)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БКДТ-30000-2,0-Е
Максимальное постоянное рабочее напряжение, кВ	2,0
Максимальная амплитуда импульса коммутируемого тока, А	30000
Максимальная длительность импульса тока по уровню 0,1 от амплитуды, мс	100
Максимальная частота повторения импульсов тока, Гц	0,05
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	425 x 330 x 200
Масса, кг, не более	48
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4